

Фильтр Sunfab предназначен для независимой установки на всасывающей линии.

Фильтр Sunfab типа 150 - это экономичное средство защиты от простоев, связанных с попаданием в систему различных загрязнений, включая наплывы металла от сварки, частицы припоя и т.п, что происходит достаточно часто, особенно в новых установках.


Фильтр Sunfab предназначен для однократного использования, но, при необходимости, его можно промывать.

Фильтр Sunfab типа 150 работает как фильтр грубой очистки и не может заменить обычный обратный фильтр.

Фильтр Sunfab предназначен для использования с насосами типа SL. Не допускается использовать его с насосами типа SC, поскольку это приведет к повышению давления во всасывающей линии.

Дополнительные принадлежности


- резиновое колено 90°, упрощающее установку в короткие всасывающие линии.



Фильтр типа 150

Макс. расход	л/мин		65	120	185
Перепад давления при расходе 150 л/мин	бар		0.05	0.05	0.05
Размер ячеек	μm		250	250	250
Поверхность фильтрации	dm ²		15	15	15
Размеры	мм	A	38	50	64
	мм	B	50	50	58
	мм	C	300	300	316

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления



Соединительное колено 90°

Материал	Армированный нитрильный каучук				
Диапазон рабочих температур	от -30 до +100 °C				
Размеры	мм	∅ d	38	50	64
	мм	∅ D	48	60	75
	мм	L	100	120	150