

Weight	P05R+ brake F25	
Peso	P05R+ freno F25	
16 Kg		
Weight	P05R+Wheel hub 20/A	
Peso	P05R+Mozzo ruota 20/A	15 Kg



P05R		60	75	110	130	150	170	200
Displacement / cilindrata	cc/rev	59	74	115	129	151	166	191
Piston diameter / Diam. pistone	mm	25*	28*	35	37	40	42	45
Shaft stroke / Corsa albero	mm	24	24	24	24	24	24	24
Specific torque / Coppia specifica	Nm/bar	0.94	1.18	1.83	2.05	2.40	2.64	3.04
Peak pressure / Press. di picco	bar	575	550	500	450	400	350	325
Peak speed / Velocità di picco	rpm	1200	1200	1000	1000	900	900	800
Peak power / Potenza di picco	kW	19	22	31	34	37	37	37

F25

Max. static braking torque	Nm	500
Max. coppia frenata statica		
Max. lever torque	Nm	100
Max. coppia sulla leva		
Max. lever load	N	1250
Max. carico sulla leva		

It is possible to supply brakes with 20% higher braking torques. The brake is supplied with brake lever as shown. For hydraulic actuation please contact SAI.

È possibile fornire freni con coppia frenante incrementata del 20%. I freni vengono forniti con leva come a disegno. Per attuazione idraulica si prega di contattare SAI.

