

P1 HYDRAULIC MOTOR
MOTORE IDRAULICO

F30 DRUM BRAKE
FRENO A TAMBURO

Max. cont. pressure	Max pressione continua	250 bar
Weight, P1+F30	Peso, P1+F30	44 kg
Weight ,P1 +hub	Peso,P1+mozzo	36 kg



P1			100	110	130	150	175	200	250	300
Displacement	Cilindrata	cu.cm/rev	99	115	129	154	172	201	243	290
piston diameter	Diam. Pistone	mm	28	35	37	35	37	40	44	48
shaft stroke	Corsa albero	mm	32	24	24	32	32	32	32	32
Specific torque	Coppia specifica	Nm/bar	1.58	1.83	2.05	2.45	2.74	3.20	3.87	4.62
Peak pressure	Pressione di picco	bar	575	550	525	500	450	425	375	325
Peak speed	Velocita` di picco	rpm	1000	1000	1000	1000	1000	1000	800	700
Peak power	Potenza di picco	KW	34	37	41	45	45	45	45	45

F30

Max. static braking torque	Max. coppia frenante statica	Nm	2000
Max. cylinder pressure	Max. pressione sul cilindro	bar	100
Max cable force	Max. tiro sul cavo	N	1800

The brake is supplied with cable (standard) for emergency/ parking brake and with cylinder for dynamic brake.

Il freno è equipaggiato con cavo (standard) per freno d'emergenza/di parcheggio e cilindro idraulico per freno dinamico.

