

Weight	P2G+ brake F32	
Peso	P2G+ freno F32	
61 Kg		
Weight	P2G+Wheel hub 22/B	
Peso	P2G+Mozzo ruota 22/B	58 Kg



P2G		200	250	300	350	420	500	600
Displacement / cilindrata	cc/rev	192	251	304	347	425	493	565
Piston diameter / Diam. pistone	mm	35	40	44	47	52	56	60
Shaft stroke / Corsa albero	mm	40	40	40	40	40	40	40
Specific torque / Coppia specifica	Nm/bar	3.00	3.92	4.75	5.42	6.63	7.69	8.83
Pressure rating ¹⁾ / Press. nominale ¹⁾	bar	250	250	250	250	250	250	250
Peak Pressure / Press. di picco	bar	425	425	400	375	350	350	300
Peak speed ²⁾ / Velocità mass. ²⁾	rpm	800	800	750	750	750	700	700
Peak power / Potenza di picco	kW	59	59	59	59	59	59	59

F32

Max. static braking torque Max. coppia frenata statica	Nm	2000
Max. cylinder pressure Max. pressione sul cilindro	bar	100
Max. cable force Max. tiro sul cavo	N	800

The F32 brake is supplied with hydraulic cylinder for dynamic brake and cable for emergency and parking brake.

Il freno F32 è equipaggiato con cilindro idraulico per frenodinamico e cavo per freno d'emergenza e di parcheggio.

